

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

1. SZEKCIÓ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1 Termékazonosító:****KALCIUM DIHIDROXID**
Mészpépállagú kalciumos mész**Kereskedelmi név:** Oltott mész**Szinonim név:** Mészpép, mésztej, építkező mész, kémiai mész, simítómész, kőműves mész, kalcium hidroxid, kalcium hidrát, mész, mészvíz,**Kémiai név és formula:** Kalcium dihidroxid - Ca(OH)₂**CAS:** 1305-62-0**EU szám:** 215-137-3**REACH regisztrációs szám:** 01-2119475151-45**1.2 Az anyag/keverék azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás:**

Az azonosított felhasználások a mellékletben megtalálhatók felsorolva és részletezve.

Építőanyag ipar, vegyipar, mezőgazdaság, biocid felhasználás, környezetvédelem (pl füstgázok, szennyvízkezelés, iszapkezelés), Ivóvíz kezelés, takarmány, élelmiszer és gyógyszeripar, Mélyépítés, papír és festék ipar.

Felhasználási ellenjavaslat nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**Gyártó cég adatai**Kutasi Tűzép Kft.
6235 Bócsa III. Ker. 32.
Kutasi Tűzép Kft. E-mailTel.: +36 78 553 080
Tel.: 60 30 2 402 751
kutasituzep@t-online.hu**A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:**

E-mail

kutasituzep@t-online.hu**1.4 Sürgősségi telefon**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.Tel: (+36-1) 476-64-64
+36-80-201-199

Díjmentesen hívható zöld szám:

2. SZEKCIÓ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA**2.1 Az anyag/keverék osztályozása:**1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:

Eye Dam. 1	Szemkárosodás 1	H318	Súlyos szemkárosodást okoz
Skin irrit. 2	Bőr irritáció 2	H315	Bőr irritáló hatású
STOT SE 3	Célszervi toxicitás egyszeri expozíció 3	expozíciós út: belégzés	
		H335	Légúti irritációt okozhat

2.2 Címkézési elemek:1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

Az anyag veszély szimbóluma és jele



GHS05



GHS07

VESZÉLY

Figyelmeztető (H) mondatok:

H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H315	Bőrirritáló hatású
H335	Légúti irritációt okozhat

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok:

P102	Gyerekektől elzárva tartandó
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező..
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P261+P304+P340	Kerülje a por/permet belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: „225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szerint.

2.3 Egyéb veszélyek:

A kalcium dihidroxid nem tartozik a PBT vagy a vPvB anyagok közé.
Nincs más azonosított veszély.

3. SZEKCIÓ: ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.1 Anyagok/Keverékek**

veszélyes anyag megnevezés	Koncentráció tartomány (%)	CAS szám	EU szám	EU veszélyjel	H mondatok
Kalcium dihidroxid	80-98 %	1305-62-0	215-137-3		
Regisztrációs szám:	01-2119475151-45-0132			GHS05, GHS07	H315, H318, H335
A szennyezőanyagok nem meghatározóak az osztályozás és címkézés szempontjából					

4. SZEKCIÓ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:***Belégzés esetén:*

Ha por formában történik belégzés, távolítsuk el a por forrását, vagy a kitett személyt vigyük friss levegőre.
Azonnal forduljunk orvoshoz

Bőrrrel történő érintkezés:

Óvatosan és finoman töröljük le a szennyeződött testrészt, hogy a termék nyomain is eltávolítsuk. Az érintett területet azonnal mossuk le bő vízzel. Távolítsuk el a szennyeződött ruhaneműt. Ha szükséges, forduljunk orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

Szembe jutó anyag:

A szemeket azonnal öblögessük bő vízzel és forduljunk orvoshoz

Lenyelés:

A száját öblítsük ki vízzel és ezután itassunk a sérülttel sok vizet. NE hánytassuk. Forduljunk orvoshoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett –tünetek és hatások:

A kalcium dihidroxid nem akut toxikus hatású szájon át lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegzés útján. Az anyagot úgy osztályozták, hogy az irritálja a bőrt és a légzőszerveket, és maga után vonja a szemek komoly sérülésének kockázatát. Nincsenek az anyagnak aggodalomra okot adó káros általános szervezeti hatásai, mert a helyi hatása (pH hatás) a legnagyobb egészségügyi kockázata

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nincsenek ismert késleltetett hatások. Minden kitettség esetén (expozíció esetén) forduljunk orvoshoz, kivéve a legenyhébb eseteket. Kövesse a 4.1 pontban leírt tanácsokat.

5. SZEKCIÓ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1 Oltóanyag:**

Megfelelő tűzoltó közeg: A termék nem éghető. Használjon száraz port, habot vagy CO₂os tűzoltó készüléket a környező tűz eloltására. Alkalmazzunk olyan tűzoltó intézkedéseket, amelyek alkalmasak a helyi körülmények között és megfelelnek az adott környezetnek. Ne használjunk vizet.

5.2 Az anyagból/keverékből származó különleges veszélyek:

Nincs

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Kerüljük el a por keletkezését. Használjunk légzőkészüléket. Használjunk olyan tűzoltó intézkedéseket, amelyek alkalmasak a helyi körülmények között és megfelelnek az adott környezetnek

6. SZEKCIÓ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Győződjünk meg a megfelelő szellőzésről. Kerüljük el a por képződését.

A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tartsuk távol.

Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, szembe való bekerülését, ruházatra kerülését – viseljünk megfelelő védőfelszerelést (lásd a 8. pontban).

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Tartóztassuk fel a kikerülő anyagot. Fedjük be a területet ha lehetséges, hogy elkerüljük a szükségtelen porveszélyt. Kerüljük az anyag ellenőrizetlen bekerülését vízfolyásokba, csatornákba (pH növelő hatású). Bármely jelentős anyagbekerülést a vízfolyásokba jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságoknak.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

Az anyagot mechanikusan, hígítatlan módon szedjük fel. Használjunk vákuumszívó egységet, vagy lapátoljuk zsákokba.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Kérjük, hogy az expozíció ellenőrzésével, személyi védelemmel, vagy a kezelési megfontolásokkal kapcsolatos további információkat ellenőrizze a jelen biztonsági adatlap 8. és 13 pontjaiban, valamint a mellékletben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

7. SZEKCIÓ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Kerüljük a bőrrel való érintkezést és a szembe való bekerülést. Viseljünk védőfelszerelést (jelen adatlap 8. pontjának megfelelően). A termék kezelése közben ne viseljünk kontaktlencsét. További tanácsolható, hogy legyen nálunk hordozható szemmosó eszköz. Ajánlott a felhasználási rendszer zárt módon való kezelése. Amikor a zsákokat hagyományosan kezeljük, elővigyázatosnak kell lenni, a kézi anyagmozgatásból származható sérülésekkel szemben.

Kerüljük a termék belélegzését vagy lenyelését, a bőrrel való érintkezést és a szembe való bekerülést. Általános foglalkozási higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos kezeléséhez. Ezen intézkedések közé tartozik a jó személyes és háztartási gyakorlat (azaz a hagyományos takarítás alkalmas takarító eszközökkel), valamint az, hogy a munkahelyen nem étkezzünk, nem fogyasztunk italt és nem dohányzunk. Műszakok végén a ruházatot le kell cserélni és le kell zuhanyozni. Otthon ne viseljünk szennyeződött ruházatot.

7.2 A biztonságos tárolásfeltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A terméket száraz körülmények között kell tartani, tárolni. Nedvességgel és levegővel való mindenféle érintkezés kerülendő. Nagy mennyiségben oltó medencékben tároljuk. Tartsuk távol savaktól, jelentős mennyiségű papírtól, szalmától és nitro vegyületektől. Gyerekektől elzárva kell tartani. Ne használjunk alumíniumot szállításra vagy tárolásra, ha a vízzel való érintkezés kockázata fennáll.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Kérem ellenőrizze le az azonosított felhasználást a jelen Adatlap Mellékletében lévő 1. táblázatban. További információért kérem nézze meg a vonatkozó expozíciós eseményt/forgatókönyvet, amely a Mellékletben megtalálható: Ellenőrizze a foglalkozási expozíciót.

8 SZEKCIÓ: Az EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM**8.1 ellenőrzési paraméterek:**

TLV-érték	1 mg/m ³	foglalkozási expozíciós limit 8 órára	Ca(OH) ₂ porból
MK-érték	nincs adat	mg/m ³	
CK-érték	nincs adat	(mg/m ³)	
OEL 8 óra	TWA érték	1 mg/m ³	foglalkozási expozíciós limit
STEL 15 percre	4 mg/m ³	rövid idejű expozíciós limit	Ca(OH) ₂ porra
PNEC frissvíz = 490 µg/l		hatástalan koncentráció	vízben
PNEC tengervíz = 0,32 mg/l			
PNEC mikroorg. szennyvíztisztítóban = 3 mg/l			
PNEC talaj/talajvíz = 1080 mg/kg		hatástalan koncentráció	talajban, talajvízben

8.2 expozíció ellenőrzése**8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés**

A potenciális expozíció kézben tartására főként a termék porának keletkezése kerülendő. Továbbá megfelelő védőeszközök ajánlottak. Szemvédő eszközt (pl. védőszemüveg vagy álarc) kell viselni, kivéve, ha a potenciális szembe kerülés kizárható az alkalmazás természete és típusa miatt (azaz zárt a folyamat). Ezen felül arcvédelem, védőruha és munkavédelmi cipő megfelelő módon való viselése is szükséges.

Kérjük ellenőrizze le a Mellékletben található vonatkozó expozíciós sémát.

8.2.2 Egyéni óvintézkedések egyéni védőeszközök:

Ha a termék kezelése, felhasználása közben por keletkezik, alkalmazzunk zárt folyamatot, helyi elszívó ventilátort, vagy más műszaki ellenőrzést/megoldást, hogy a lebegő por szintjét az ajánlott expozíciós határérték alatt tartsuk. Az anyag nem hordoz magában termikus veszélyt, így speciális óvintézkedések nem szükségesek

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

Egyéni védőfelszerelés az anyaggal történő munka során:

Légzésvédelem Mészpép és vízzel hígított anyag használata esetén nem szükséges légzésvédelem.**Kézvédelem** Lúgálló védőkesztyű használata indokolt.**Szemvédelem** Ne viseljünk kontaktlencsét. Viseljünk a finom por ellen, vagy cseppenő folyadék ellen szorosan illeszkedő védőszemüveget oldalt védőlemezekkel, vagy széles látómezőjű teljes védőszemüveget. Javasolható, hogy legyen nálunk hordozható egyéni szemmosó is.**Bőrvédelem** a kalcium dihidroxidot bőrirritálóként osztályozták, a dermális kitettséget minimalizálni szükséges a technikailag megvalósítható mértékig. A megfelelő viselet: védőkesztyű használata (nitrile), a szabványos védőruha, mely teljesen beborítja a bőrfelületet, hosszú nadrág, hosszú ujjú overál, mely a nyílásainál szorosan illeszkedik, maró anyagoknak ellenálló cipő a por behatolásának elkerülésére.**8.2.3 A környezeti expozíció ellenőrzések**

Kerüljük el az anyag természetbe való kikerülését.

Tartóztassuk fel a kikerülő anyagot. Bármely jelentős anyagbekerülést a vízfolyásokba jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságoknak, vagy más szabályozó szervnek.

Az anyag megfelelő módon ellenőrzött környezeti expozíciójával kapcsolatos kockázatkezelési intézkedésekről a további részletes információkért kérjük ellenőrizze le az adatlap Mellékletét.

9 SZEKCIÓ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:**

Halmazállapot:	sűrű pépes anyag
Megjelenés:	szagtalan
Szín:	fehér
Relatív sűrűség:	2.24 (25°C-on)
Olvadáspont:	> 450 °C
Forráspont:	nem alkalmazható °C
Lobbanáspont:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható
Gyúlékonyság:	nem gyúlékony
Bomlási hőmérséklet:	580°C felett, bomlik kalcium oxidra (CaO) és vízre (H ₂ O)
Öngyúlékonyság:	400 °C alatt (vizsg. eredmény, EU A.16 metodika)
Robbanási határok :	nem robbanásveszélyes (mentes minden olyan kémiai szerkezettől, ami robbanóképes részecskékkel kapcsolódik össze)
Gőznyomás:	nem alkalmazható Hgmm (25°C-on)
Gőzsűrűség (levegő=1):	nem alkalmazható
pH:	12,4 (20 °C-n)
Oldhatóság vízben:	1844,9 mg/L (vizsg. eredmény, EU A.6 metodika)
Megoszlási együttható:	nem alkalmazható (szervetlen anyag)
Viszkózitás:	nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok:	nem oxidáló (nem tartalmaz többlet oxigént, vagy olyan szerkezeti csoportot, amely hajlamos lenne exoterm reakcióra éghető anyaggal)

9.2 Egyéb információk:

Molekula Forma:	Ca(OH) ₂
Molekulasúly :	74,09 g/mol

10 SZEKCIÓ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1 Reakciókészség:**

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

Vizes közegben a Ca(OH)_2 bomlik calcium kationokra és hidroxil anionokra (a vízdoldhatósági határérték alatt).

10.2 Kémiai stabilitás:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között a calcium dihidroxid stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

A calcium dihidroxid exoterm reakcióba lép savakkal. Amikor a hőmérséklet $580\text{ }^\circ\text{C}$ fölé emelkedik, a calcium dihidroxid bomlik calcium oxidra (CaO) és vízre (H_2O). $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaO} + \text{H}_2\text{O}$.


A calcium oxid reakcióba lép a vízzel, és hőt generál. Ez veszélyes lehet a tűzveszélyes anyagokra nézve.

10.4 Kerülendő körülmények:

Minimalizáljuk a termék levegőre vagy nedves helyre való kikerülését, hogy elkerüljük a bomlási folyamatokat

10.5 Nem összeférhető anyagok: I

A calcium dihidroxid exoterm reakcióba lép a savakkal és sók keletkeznek. A calcium dihidroxid reakcióba lép az alumíniummal, réz és nedvesség jelenlétében hidrogén keletkezik.

**10.6 Veszélyes bomlástermékek**

nincs. A calcium dihidroxid reakcióba lép a széndioxiddal, és calcium karbonát keletkezik, mely egy gyakori, megszokott anyag a természetben.

11 SZEKCIÓ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:****11.1.1 Az anyag**

Az anyagot úgy osztályozták, hogy az irritálja a bőrt és a légzőszerveket, és maga után vonja a szemek komoly sérülésének kockázatát. A foglalkozási expozíciós határérték a helyi érzékelési irritáció és a tüdő működési paraméterei csökkenésének – mint kritikus hatásnak – megelőzésére:

OEL (8h) = 1 mg/m^3 belélegezhető por

11.1.1.1 A kapcsolódó veszélyességi osztályok tekintetében meglévő információk:

a. akut toxicitás: a calcium dihidroxidnak nincs akut toxicitás hatása	
LD50 patkány lenyelve	> 2000 mg/kg alatt (OECD 425, patkány)
LD50 patkány bőrön át	nincs meghatározva mg/kg
LD50 nyúl bőrön át	> 2500 mg/kg alatt (OECD 402, nyúl)
LC50 patkány belélegezve	nincs adat meghatározva mg/l/4 óra
LC50 patkány belélegezve	nincs adat meghatározva ppm/4 óra

b. Bőr korróziók/Bőrirritáció:

A calcium dihidroxid irritáló a bőrre. (*in vivo*, nyúl). Kísérleti eredményeken alapul, a calcium-dihidroxidot bőr irritálóként kell osztályozni.

c. Súlyos szemkárosodás/Szemirritációk:

A calcium dihidroxid maga után vonja a szemek komoly sérülésének kockázatát. (szem irritáció tanulmány (*in vivo*, nyúl).

d. Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció:

Emberi tapasztalat, hogy a calcium dihidroxid pora irritálja a légzőszerveket. Ahogyan az SCOEL ajánlásban összefoglalták és kiértékeltek (Anonimusz, 2008), az emberi kutatási adatokon alapulva a calcium-dihidroxidot a légzőszerveket irritáló anyagként kell osztályozni.

Szenzibilizációra nincs elérhető adat.

A calcium dihidroxidot nem tartják bőr szenzibilizálónak a hatás természeténél fogva (pH emelő) és a calcium emberi táplálkozásban való alapvető fontossága miatt.

A szenzibilizálói osztályozás nem garantált

e. Csírasejt mutagenitás:

Baktérium megsemmisítő mutációs vizsgálat (Ames teszt, OECD 471): Negatív

Emlős kromoszóma sérülési teszt: Negatív

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

A kalcium mindenütt jelenlévő mivolta és alapvető fontossága, valamint vizes közegben a mész miatt kialakuló pH-emelkedés kismértékű fiziológiás hatása szempontjából a mész nyilvánvalóan mentes minden géntoxikus tulajdonságtól

A genotoxikus hatás nincs szavatolva.

f. Rákkeltő hatás:

A kalcium (mésztejként) nem karcinogén (patkányokon végzett kísérleti eredmény).

A kalcium dihidroxid pH-hatása nem növeli meg a karcinogén kockázatot.

Az emberi epidemiológiai vizsgálati adatok is a kalcium-dihidroxid karcinogén tulajdonságának hiányát mutatják.

g. Reprodukciós toxicitás:

A kalcium (kalcium-karbonátként) a reprodukcióra nézve nem toxikus (egereken végzett kísérleti eredmény).

A pH-hatás nem növeli meg a reprodukciós kockázatot.

Az emberi epidemiológiai vizsgálati adatok is a kalcium dihidroxid reprodukciós toxicitási tulajdonságának hiányát mutatják.

Mind az állatkísérletek, mind az emberi klinikai tanulmányok szerint a különböző kalcium-sóknak nincs reprodukzív vagy fejlődési hatása. Ezért a kalcium dihidroxid nem toxikus a reprodukciós szervekre vagy a fejlődésre.

Reprodukciós toxikus anyagként való osztályozása a 1272/2008/EC szabályzás alapján nem szükséges

h. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A $\text{Ca}(\text{OH})_2$ toxicitása belélegezve (helyi hatás, a nyálkahártya irritációja) a Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Tanácsa (SCOEL) meghatározása szerint 8 órás periódusra: $\text{TWA} = 1 \text{ mg/m}^3$ respirábilis por (lásd a 8.1 pontot).

Emiatt a $\text{Ca}(\text{OH})_2$ toxikusként való osztályozása még hosszú ideig tartó expozíció mellett sem szükséges

i. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A kalcium szájon át történő mérgező hatásának felső küszöbszintje (UL) felnőttekre, az Élelmiszer Tudományos Tanács (SCF) meghatározása szerint: $\text{UL} = 2500 \text{ mg/nap}$, hasonlóan a 36 mg/kg bw/d -hez (70 kg -os emberre) a kalcium esetében.

A $\text{Ca}(\text{OH})_2$ toxicitása bőrön át nem jelentős a kismértékű bőrön át történő abszorpciónak és a helyi irritációnak – mint elsődleges egészségügyi hatásnak (pH növekedés) köszönhetően

j. Aspirációs veszély

nincs meghatározva.

11.1.2 Keverékek

Az oltott mész, szabad víz tartalommal, mint szuszpenzió kerül forgalomba.

12 **SZEKCIÓ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

12.1 *Toxicitás akut*

LC_{50} (96h) folyóvízi hal: 50.6 mg/l

LC_{50} (96h) tengervízi hal: 457 mg/l

EC_{50} (48h) folyóvíz invertebrates: 49.1 mg/l

LC_{50} (96h) tengervízi invertebrates: 158 mg/l

EC_{50} (72h) frissvízi algae: 184.57 mg/l

NOEC (72h) frissvízi algae: 48 mg/l

NOEC (14d) tengervízi gerinctelenek: 32 mg/l

$\text{EC}_{10}/\text{LC}_{10}$ or NOEC talaj makroorganizmusok: $2000 \text{ mg/kg talaj dw}$

$\text{EC}_{10}/\text{LC}_{10}$ or NOEC talaj makroorganizmusok: $12000 \text{ mg/kg talaj dw}$

NOEC (21nap) szárazföldi növények: 1080 mg/kg

Nagy koncentrációban, a hőmérséklet és a pH emelkedése miatt a kalcium-dihidroxidot a szennyvíz iszap fertőtlenítésére is használják.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

Akut pH hatás. Bár ez a termék hasznos a víz savasságának csökkentésében, az 1 g/l koncentrációt túllépve káros lehet a vízi életre. A 12 feletti pH-érték gyorsan le fog csökkenni a hígítás és a karbonát képződés miatt.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nem vonatkozik ide a szerves anyag miatt.

12.3 Bioakkumulációs képesség

nem vonatkozik ide a szerves anyag miatt.

12.4 A talajban való mobilitás

Az alig oldható kalcium-dihidroxid a legtöbb talajban alacsony mobilitást mutat.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

nem vonatkozik ide a szerves anyag miatt

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs más ártalmas hatás azonosítva.

13 SZEKCIÓ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek:**

A kalcium dihidroxid elhelyezését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet megfelelően kell végezni.

A termék feldolgozása, használata vagy szennyeződése megváltoztathatja a hulladék kezelési lehetőségeit.

A tárolók és a nem használt tartalmuk elhelyezése a 225/2015. (VIII. 7.). Korm. Rendelet előírásainak és a helyi előírásoknak megfelelően történhet.

A használt csomagoló anyagok csak ezen termék csomagolására használhatók, más célokra nem szabad újra felhasználni. Használat után teljesen ürítsük ki a csomagoló anyagot.

14 SZEKCIÓ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**14.1 UN szám Nem osztályozott veszélyes áruként a szárazföldön az ADR/RID-ben, a levegőben az ICAO/IATA-ban, folyami víziúton az ADN-ben és tengeren IMDG-ben.**

14.2 Helyes szállítási megnevezés: nem aktuális

Műszaki megnevezés:

14.3 Szállítási veszélyességi osztályok: nem aktuális

Veszélyt jelölő (Kemler) szám: -

Bárcák: -

Osztály: -

Osztályozási kód: -

14.4 Csomagolási csoport: -

14.5 Környezeti veszély

nem aktuális

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

nem aktuális

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

nem aktuális

15 SZEKCIÓ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal/keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

EU szabályok: a kalcium dihidroxid nem SEVESO anyag, nem ózonréteg károsító, és nem szerves légszennyező anyag.

Az alábbi *nemzeti jogszabályok* vonatkoznak az anyagra:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

EU Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete. (REACH)

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletek a hulladékjegyzékről

54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről,

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

A Kalcium dihidroxidot az OKBI-nál B-001397 számon bejelentették a 2000. évi XXV. törvény alapján

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

Az anyagra kémiai biztonsági elemzés készült.

16 SZEKCIÓ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**16.1 Általános információk:****Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai:**

Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének 2015/830/EU rendelettel módosított II. melléklete alapján készült A biztonsági adatlapon szereplő adatok a legfrissebb tudásunkon alapulnak, de nem garantálják az anyag összes specifikus tulajdonságát és nem tekinthetők egy jogilag érvényes szerződéses alapnak.

Felhasználva:

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról. (CLP)

790/2009/EK rendelet (2009. augusztus 10.) a CLP rendelet kiegészítéséről a műszaki fejlődésnek megfelelően. EULA REACH Lime Consortium által készített Biztonsági adatlap a kalcium dihidroxidra, mely készült:2013. február, verzió:2

Felülvizsgálta:

Kovács Zsuzsanna tel: 06 30 98 64 307

Az alábbi szekciók lettek módosítva, kiegészítve:

2.1 Az anyag osztályozása (angol elnevezés beírva)

2.2 Címkzési elemek (a 44/2000 EÜM szerinti címkzés kihagyva)

8.1 Ellenőrzési paraméterek (kiegészítve)

9 Fizikai és kémiai adatok (kiegészítve)

15.1 Kiegészítve

16. 1 Kiegészítve

Alkalmazott rövidítések, vagy betűszók felsorolása, vagy magyarázata:

NOEC: nem megfigyelhető hatás koncentráció

OEL: munkahelyi hosszú idejű expozíciós limit

PBT: perzisztens, bioakkumulatív, toxikus anyag

PNEC: hatástalan koncentráció

STEL: rövid idejű expozíciós limit

TWA: időben súlyozott középértéke

vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív kémiai anyag

MK: maximális koncentráció

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés kelte: 2010. november 30.

Módosítás kelte: 2017. január 25.

CK csúcskoncentráció
TLV küszöbérték (határérték)

A 2-15. pontig nem közölt, vagy nem teljesen kiírt H és P mondatok:1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:

P233 A csomagolás szorosan lezárva tartandó.

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

A biztonságot szolgáló javasolt képzések:

nincs adat

Jogi Nyilatkozat

Jelen biztonsági adatlap (BA) a REACH Szabályozás (1907/2006/EC 31. cikke és II. Függeléke) jogi rendelkezésein alapul, és eszerint került kidolgozásra. Tartalma azt a célt szolgálja, hogy útmutatót adjon az anyag megfelelő, elővigyázatos kezeléséhez. A biztonsági adatlap átvevőjének felelőssége meggyőződni arról, hogy az itt közölt információk jól olvashatók és mindazok számára érthetőek, akik használhatják, kezelhetik vagy tárolhatják az anyagot, illetve bármely más módon kapcsolatba kerülhetnek vele. A biztonsági adatlapon közölt információk és útmutatások a tudomány és a technika mai állásán (biztonsági adatlap kiadása idején) alapulnak. Az adatlap nem garantálja a minőségi paramétereket/teljesítményt, alkalmasságot a különleges felhasználásokra, és nem tekinthető egy jogilag érvényes szerződésnek. A biztonsági adatlap jelen verziója hatálytalanítja az összes korábbi kiadást.

Melléklet:

Kalcium dihidroxid azonosított felhasználásaihoz alkalmazandó 9.1, 9.6, 9.10, 9.12, 9.15, 9.16 számú expozíciós forgatókönyvek csatolva.

Biztonsági adatlap vége